

SPECYFIKACJA

Defibrylator AED SP1-SP/SA

- wersja: półautomatyczna,
- kształt fali: e-cube dwufazowa (ścięta wykładniczo),
- energia wyjściowa: Dorośli – 150J przy 50Ω, Dzieci – 50J przy 50Ω (standardowe zastosowanie)
- czas ładowania i analizy (od zakończenia RKO): 6sek.,
- wsparcie RKO: komendy głosowe,
- odprowadzenie EKG: II,
- reakcja na częstotliwość: 1Hz do 30 Hz,
- uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych,
- tryb pediatryczny – bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów,
- spełnienie wymagań normy militarnej MIL-STD-810G,
- zasilanie: bateria o okresie trwałości minimum 5 lat,
- instrukcja użytkownika w języku polskim,
- proste i wyraźne komunikaty głosowe, automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków,
- torba transportowa,
- gwarancja: minimum 5 lat.

Szafka na defibrylator X2A200XXX101

- szafka na AED do zastosowań zewnętrznych, oznaczona piktogramowymi instrukcjami postępowania w nagłych przypadkach oraz logo AED,
- wymiary: wysokość – 423 mm, szerokość – 388 mm, długość – 201 mm,
- alarm dźwiękowy i świetlny (mrugająca, czerwona lampka),
- zabezpieczenie przed otwarciem (plomba),
- nocne podświetlenie,
- moduł grzewczy / chłodzący,
- zasilanie 24V (zasilacz 230/24V w zestawie),
- gwarancja: minimum 5 lat.

Zasilacz PA-PS

- zasilacz 24 V do szafek (200, 210, 220, 230),
- gwarancja: minimum 5 lat.

Zestaw tablic PA-ZT

- tablica zawierająca schemat postępowania w przypadku konieczności użycia defibrylatora AED – 1 sztuka,
- tablica informacyjna AED – 1 sztuka,
- tablice kierunkowe – 4 sztuki,

Materiał wykonania odporny na ścieranie i niekorzystne warunki atmosferyczne,

- gwarancja: minimum 5 lat.

Dostawa i montaż obejmuje:

- defibrylator AED SP1-SP/SA – 3 sztuki,
- szafka na defibrylator X2A200XXX101 – 3 sztuki,
- zasilacz do szafek – 3 sztuki,
- zestaw tablic – 3 zestawy.